



ПАСПОРТ № 24

Наименование продукта: **Автомобильный бензин неэтилированный экспортный марки Нормаль-80 (АИ-80-К2)**

НД: **СТО 05034205-004-2012 с изм. 1 "Бензин неэтилированный экспортный марки Нормаль-80 (АИ-80-К2)"**

Код ОКПД2 19.20.21.112

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: 10.12.2017

Номер резервуара (номер партии): 34

Замер резервуара: 917 см

Сертификат соответствия № РОСС RU.НП02.Н00034. Срок действия с 03.11.2016 г по 02.11.2018 г.
 Выдан ОС продукции ООО «ЦСМС» № RA.RU.11НП02. 117461, Москва, улица Каховка, дом 30, помещение 1, ком. 13

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактически
1	Октановое число по моторному методу по исследовательскому методу	ГОСТ Р 52946 ГОСТ Р 52947	не менее 76.0 не менее 80.0	76.0 80
2	Концентрация свинца, мг/дм ³	ГОСТ Р 51942	отсутствие	Отсутствие
3	Концентрация железа, г/дм ³	ГОСТ Р 52530	отсутствие	Отсутствие
4	Концентрация марганца, мг/дм ³	ГОСТ Р 51925	отсутствие	Отсутствие
5	Концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ бензина	ГОСТ 1567	не более 5.0	2.8
6	Индукционный период, мин	ГОСТ Р ЕН ИСО 7536	не менее 360	990
7	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ Р 51947	не более 500	161.0
8	Объемная доля бензола, %	ГОСТ Р 52714	не более 5.0	0.75
9	Испытание на медной пластинке	ГОСТ 6321	Класс 1	Класс 1
10	Внешний вид	Визуально	чистый, прозрачный	Чистый, прозрачный
11	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	в пределах 700-750	732.2
12	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ Р 54323	не более 1.3	отсутствие
13	Давление насыщенных паров, кПА, ДНП	ГОСТ 1756	в пределах 35-100	63.6
14	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: - 70 °С (И70) - 100 °С (И100) - 150 °С (И150) конец кипения, °С остаток в колбе, % (по объему)	ГОСТ 2177	в пределах 15-50 в пределах 40-70 не менее 75 не выше 215 не более 2	27 53 87 199 1.0
15	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП), ИПП=10ДНП+7(И70)	ГОСТ Р 51105, рис.1	Не нормируется	825

Примечание: 1. Автомобильный бензин соответствует классу Е по климатическому району применения
 2. Топливо изготовлено без вовлечения металлосодержащих присадок
 3. Топливо не содержит октаноповышающих присадок.

Заключение: Автомобильный бензин соответствует требованиям СТО 05034205-004-2012 с изм. 1 "Бензин неэтилированный экспортный марки Нормаль-80 (АИ-80-К2)".



Для Зам. директора производственного департамента

М.П. Начальник ПДО:

Дата выдачи паспорта:

Федосов С.В.

Горбань Ю.П.
10.12.2017